

R2

UNE GRANDE FLEXIBILITÉ POUR UN RENDEMENT MAXIMAL



**MODULABLE
ET PERFORMANTE**

L'installation R2 atteint des niveaux records en termes de rendement et de qualité de nettoyage. Il en résulte également une faible consommation d'énergie.

- + Par ex. nettoyage de pièces usinées à l'unité ou en vrac

Paniers / Supports	
Dimensions extérieures standards (L x l x h), max.	660 x 480 x 300 mm (standard) 1 000 x 480 x 300 mm (chambre B) 1 340 x 480 x 300 mm (chambre D)
Poids de charge max.	200 kg
Rendement	
Selon le process choisi	Jusqu'à 16 paniers / h pour un max. de 70 kg par charge

R4 / R5

UN NETTOYAGE EFFICACE DES PIÈCES VOLUMINEUSES



**EFFICACE
ET PRODUCTIVE**

Les installations de nettoyage de types R4 et R5 nettoient rapidement et avec efficacité une grande quantité de composants ou des pièces volumineuses.

- + Par ex. nettoyage de tôle, de pièces estampées ou pliées

Paniers / Supports	
Dimensions extérieures standards (L x l x h), max.	R4: 1 250 x 850 x 500 mm R5: 1 250 x 850 x 970 mm (conteneur grillagé)
Poids de charge max.	R4: 650 kg R5: 1 000 kg
Rendement	
Selon le process choisi	R4: Jusqu'à 7 paniers / h R5: Jusqu'à 7 paniers / h

Données indicatives - sous réserve de modification

Pero AG
Hunnenstr. 18
86343 Königsbrunn

Tél : +49 (0)8231 6011-0
Fax : +49 (0)8231 6011-810
pero.info@pero.ag

pero



Nettoyage solvant
sous vide

INSTALLATIONS DE NETTOYAGE

UN NETTOYAGE ÉCONOMIQUE
EN MILIEU SOLVANT

**UNE GAMME
COMPLÈTE**



LE NETTOYAGE PERO
LA PROPRETÉ EN TOUTE FIABILITÉ



R0

UN NETTOYAGE DE QUALITÉ POUR UNE FAIBLE EMPRISE AU SOL



**COMPACTE ET
ROBUSTE**

La R0 est spécialement conçue pour le nettoyage intermédiaire et final de petites pièces.

- + Par ex. nettoyage de composants horlogers, pièces de micro-précision

Paniers / Supports	
Dimensions extérieures standards (L x l x h), max.	380x220x200 mm 410x245x130 mm (Novel)
Poids de charge max.	50 kg
Rendement	
Selon le process choisi	Jusqu'à 14 paniers / h pour un max. de 35 kg par charge

R1

LA PLUS RAPIDE DE SA CATÉGORIE



**RAPIDE ET
RENTABLE**

Les installations de nettoyage R1 se distinguent par leurs performances.

- + Par ex. nettoyage de pièces en vrac ou positionnées selon vos exigences de nettoyage

Paniers / Supports	
Dimensions extérieures standards (L x l x h), max.	480 x 320 x 200 mm ou 530 x 320 x 200 mm (standard) 530 x 365 x 250 mm (en option)
Poids de charge max.	80 kg
Rendement	
Selon le process choisi	Jusqu'à 20 paniers / h pour un max. de 35 kg par charge

S1

LE NETTOYAGE EN MILIEU SOLVANT ENFIN ACCESSIBLE



**STANDARDISÉE
ET EFFICACE**

L'installation S1, faiblement énergivore, dégraisse et nettoie tous composants, de différentes matières et de géométries diverses.

- + Par ex. nettoyage de pièces décolletées, usinées ou estampées, en vrac ou positionnées

Paniers / Supports	
Dimensions extérieures standards (L x l x h), max.	530 x 320 x 200 mm ou 530 x 365 x 250 mm
Poids de charge max.	80 kg
Rendement	
Selon le process choisi	Jusqu'à 12 paniers / h pour un max. de 35 kg par charge

